

Technische info U-serie

Basisinfo

| KSF U 60x865-91 | KSF U 60x730-91 |
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|

Nominale lengte (mm)

865 730

Schachtdiameter (mm)

60 60

Gewicht (kg)

2,90 2,70

Artikelnummer

21034 21032



KSF U 60x865-91

Productinformatie

- Oppervlaktebedekking: thermisch verzinkt DIN EN ISO 1461
- Indraaispiraal doorlopend gelast
- Gepatenteerde behuizing uit massief buismateriaal geklopt

Toepassing



Toebehoren



Indraaistang kort
500 mm
Art.nr. 20070

Technische gegevens

| | KSF U 60x865-91 | KSF U 60x730-91 |
|----------|--|-----------------|
| a | Lengte (mm) (± 25 mm) | |
| | 1000 | 864 |
| b | Buitendiameter schacht (mm) | |
| | 60 | 60 |
| c | H.o.h afstand vierkante fixatiegaten (mm) | |
| | 42 | 42 |
| d | Afstand draagdeel tot hart centraal vierkant fixatiegat (mm) | |
| | 94 | 94 |
| e | Onderlinge h.o.h afstand vierkante fixatiegaten (mm) | |
| | 50 | 50 |
| f | Diameter vierkant fixatiegat* (mm) | |
| | 11 | 11 |
| g | Binnenafmeting U-profiel (mm) | |
| | 91 | 91 |
| h | Breedte U-profiel (mm) | |
| | 70 | 70 |
| i | Diepte U-profiel (mm) | |
| | 134 | 134 |

* passend voor slotbouten M10

