

Technische info U-serie

Basisinfo

KSF U 60x865-111 KSF U 60x730-111

Nominale lengte (mm)

865 730

Schachtdiameter (mm)

60 60

Gewicht (kg)

3,10 2,70

Artikelnummer

21035 21033






KSF U 60x865-111

Productinformatie

- Oppervlaktebedekking: thermisch verzinkt DIN EN ISO 1461
- Indraaispiraal doorlopend gelast
- Gepatenteerde behuizing uit massief buismateriaal geklopt

Toepassing



Toebehoren



Indraaistang kort
500 mm
Art.nr. 20070

Technische gegevens

	KSF U 60x865-111	KSF U 60x730-111
a	Lengte (mm) (± 25 mm)	
	865	730
b	Buitendiameter schacht (mm)	
	60	60
c	H.o.h afstand vierkante fixatiegaten (mm)	
	42	42
d	Afstand draagdeel tot hart centraal vierkant fixatiegat (mm)	
	94	94
e	Onderlinge h.o.h afstand vierkante fixatiegaten (mm)	
	50	50
f	Diameter vierkant fixatiegat* (mm)	
	11	11
g	Binnenafmeting U-profiel (mm)	
	111	111
h	Breedte U-profiel (mm)	
	70	70
i	Tiefe U-Profil (mm)	
	134	134

* passend voor slotbouten M10

