

Technische info E-serie

Basisinfo

KSF E 89x1000-E60 **KSF E 89x800-E60** **KSF E 89x550-E60**

Nominale lengte (mm)

1000 800 550

Buisdiameter (mm)

88,90 88,90 88,90

Gewicht (kg)

5,50 4,30 3,50

Artikelnummer

24100 24080 24055






KSF E 89x550-E60

Productinformatie

- Oppervlaktebedekking: thermisch verzinkt DIN EN ISO 1461
- Indraaispiraal doorlopend gelast
- Gepatenteerde behuizing uit massief buismateriaal geklopt

Toepassing



Toebehoren



Afdekplaat 2 mm-E60
Art.nr. 24808



Klemring-E60
Art.nr. 24802



Centreerringen E-60
Art.nr. 24801



Libelle-E60
Art.nr. 24803



Centreerset-E60
Art.nr. 24817



Set klem Schroeven-E60
Art.nr. 21808



Technische gegevens

	KSF E 89x1000-E60	KSF E 89x800-E60	KSF E 89x550-E60
a	Lengte (mm) (± 25 mm)		
	1000	800	550
b	Buitendiameter (mm)		
	88,90	88,90	88,90
c	Binnendiameter (mm)		
	81,70	81,70	81,70
d	Insteldiameter* (mm)		
	60	60	60
e	Insteldiepte (mm) (± 25 mm)		
	270	270	270
f	Uitrichtbereik 3° (met centr.set)		
	3° (met centr.set)	3° (met centr.set)	3° (met centr.set)
g	Schroefdraad 3 x M8		
	3 x M8	3 x M8	3 x M8
h	Radius bevestigingsgaten (mm)		
	118	118	118
i	Flensdiameter (mm)		
	136	136	136
j	Flensdikte (mm)		
	3	3	3

*Insteldiameter (d) bepaalt insteldiepte (e) en uitrichtbereik (f)

