

Technische info G-serie

Basisinfo

KSFG89x1300-4xM12 KSFG89x1000-4xM12 KSFG89x800-4xM12

Nominale lengte (mm)

1300 1000 800

Schachtdiameter (mm)

88,90 88,90 88,90

Gewicht (kg)

7,80 6,60 5,80

Artikelnummer

24207 24206 24205

Productinformatie

- Moeren: DIN EN ISO 4032 - 8
- Indraaispiraal doorlopend gelast
- Oppervlaktebedekking: thermisch verzinkt DIN EN ISO 1461


Toepassing



Toebehoren



Speciaal granietsplit
1,50 kg
Art.nr. 21824



Speciaal granietsplit
0,50 kg
Art.nr. 21823



Indraaistang lang
1200 mm
Art.nr. 24805



KSFG 89x1300-4xM12



Technische gegevens

	KSFG89x1300-4xM12	KSFG89x1000-4xM12	KSFG89x800-4xM12
a	Lengte (mm) (± 25 mm)		
	1280	1080	830
b	Buitendiameter schacht (mm)		
	88,90	88,90	88,90
c	Binnendiameter (mm)		
	83,70	83,70	83,70
d	Insteldiameter (mm)		
	76 40x60 60 48	76 40x60 60 48	76 40x60 60 48
e	Insteldiepte (mm) (± 25 mm)		
	970 1020 1055 1090	780 830 855 900	520 570 600 640
f	Schroefdraad		
	4 x M12	4 x M12	4 x M12

