

Technische info M-serie

Basisinfo

KSF M 76x2100-M16	KSF M 76x1600-M16	KSF M 76x1300-M16
Nominale lengte (mm)		
2100	1600	1300
Schachtdiameter (mm)		
76,10	76,10	76,10
Gewicht (kg)		
16	12	10
Artikelnummer		
24215	24214	24213

Productinformatie

- Flens: staal S355
- Oppervlaktebedekking: thermisch verzinkt DIN EN ISO 1461
- Indraaispiraal doorlopend gelast

Toepassing



KSF M 76x1300-M16



Technische gegevens

	KSF M 76x2100-M16	KSF M 76x1600-M16	KSF M 76x1300-M16
a	Lengte (mm) (± 25 mm)		
	2078	1578	1278
b	Buitendiameter schacht (mm)		
	76,10	76,10	76,10
c	Binnendiameter (mm)		
	68,90	68,90	68,90
d	Schroefdraad (mm)		
	M16	M16	M16
e	H.o.H diameter t.b.v. indraainokken (mm)		
	150	150	150
f	Diameter t.b.v. indraainokken (mm)		
	6 x $\varnothing 14$	6 x $\varnothing 14$	6 x $\varnothing 14$
g	Sleutelwijdte flens (mm)		
	166	166	166
h	Buitendiameter flens (mm)		
	182	182	182
i	Flensdikte (mm)		
	10	10	10
j	Lengte indraaispiraal (mm)		
	1230	930	830

