

Technische info V 140x6,3-serie - statisch gerekend

Basisinfo

KSF V 140x6,3x 2000-PT	KSF V 140x6,3x 1500-ET	KSF V 140x6,3x 1500-EH	KSF V 140x6,3x 860-E	KSF V 140x6,3- M24
------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------

Nominale lengte (mm)

2000 1500 1500 860 300

Schachtdiameter (mm)

140 140 140 140 140

Gewicht (kg)

48 34 35 18 10

Buismateriaal

S 235 S 235 S 235 S 235 S 235


Artikelnummer

25643 25644 25645 25646 25675

Produktinformatie

- Materiaal flens: S 355
- Indraaispiraal doorlopend gelast
- Zinklaagdikte: gemiddeld 100 µm
DIN EN ISO 1461
- Extra harde Hardox boorpunt
- 5-mm dikke indraaispiraal
(hoge lastopname)

Toebehoren



Set bevestigingsartikelen
4 delig - art.nr. 25648



KSF V 140x6,3-M24
flensdeel



KSF V 140x6,3x2000-PT
basisdeel



KSF V 140x6,3x1500-EH
schotelverlengdeel



KSF V 140x6,3x1500-ET
spiraalverlengdeel



KSF V 140x6,3x860-E
buisverlengdeel kort

Wij kunnen u uitvoerig over dit type schroeffundament informeren
qua statica, corrosiebestendigheid, brede toepasbaarheid alsmede
de levering en montage ervan door ons montageteam.



Technische gegevens

	KSF V 140x6,3x 2000-PT	KSF V 140x6,3x 1500-ET	KSF V 140x6,3x 1500-EH	KSF V 140x6,3x 860-E	KSF V 140x6,3- M24
a	Nominale lengte (mm)				
	2000	1500	1500	860	300
b	Schachtdiameter (mm)				
	140	140	140	140	140
c	Binnendiameter (mm)				
	127	127	127	127	127
d	H.o.h diameter t.b.v. indraainokken (mm)				
	–	–	–	–	180
e	Schroefdraad				
	–	–	–	–	M24
f	Diameter t.b.v. indraainokken (mm)				
	–	–	–	–	6 x Ø 14
g	Sleutelwijdte flens (mm)				
	–	–	–	–	200
h	Buitendiameter flens (mm)				
	–	–	–	–	225
i	Flensdikte (mm)				
	–	–	–	–	15
j	Hoogte achtkant (mm)				
	180	180	180	180	180
k	Lengte indraaispiraal (mm)				
	550	250	–	–	–
l	Spoed indraaispiraal (mm)				
	50	50	50	–	–

