

Technische info V-76x3,6-serie

Basisinfo

KSF V 76x3,6x 2000-PT	KSF V 76x3,6x 1500 -PT	KSF V 76x3,6x 1500-EH	KSF V 76x3,6x 1500-ET	KSF V 76x3,6x 1500-E	KSF V 76x3,6x 860-E	KSF V 76x3,6- M16
Nominale lengte (mm)	2000	1500	1500	1500	860	300
Schachtdiameter (mm)	76	76	76	76	76	76
Gewicht (kg)	14	11	12	10	10	5
Buismateriaal	S 235	S 235	S 235	S 235	S 235	S 235
Artikelnummer	25656	25655	25658	25657	25659	25660
					25660	25672



KSF V 76x3,6-M16
flensdeel




KSF V 76x3,6x1500-PT
KSF V 76x3,6x2000-PT
basisdeel

Productinformatie

- Indraaispiraal doorlopend gelast
- Zinklaagdikte: gemiddeld 70 µm
DIN EN ISO 1461
- Extra harde Hardox-boorpunt
- 2,5-mm dikke indraaispiraal
(hoge lastopname)

Toebehoren



Set bevestigingsartikelen
4-delig - art.nr. 25654



KSF V76x3,6x1500 EH
schotelverlengdeel



KSF V 76x3,6x1500-ET
spiraalverlengdeel



KSFV76x3,6x1500-E
buisverlengdeel



KSF V76x3,6x860E
buisverlengdeel kort

Graag informeren wij u over de brede toepasbaarheid en flexibiliteit van de hierboven vermelde schroeffunderingscomponenten, de levering en de mogelijke montage ervan door ons montagetteam.



Technische gegevens

	KSF V 76x3,6x 2000-PT	KSF V 76x3,6x 1500-PT	KSV F 76x3,6x 1500-EH	KSF V 76x3,6x 1500-ET	KSF V 76x3,6x 1500-E	KSF V 76x3,6x 860-E	KSF V 76x3,6- M16
a	Nominale lengte PT (mm)						
	2000	1500	1500	1500	1500	860	300
b	Schachtdiameter (mm)						
	76	76	76	76	76	76	76
c	Binnendiameter (mm)						
	69	69	69	69	69	69	69
d	H.o.h diameter t.b.v.indraainokken(mm)						
	–	–	–	–	–	–	150
e	Schroefdraad						
	–	–	–	–	–	–	M16
f	Diameter t.b.v. indraainokken (mm)						
	–	–	–	–	–	–	6 x Ø 14
g	Sleutelwijdte flens (mm)						
	–	–	–	–	–	–	160
h	Buitendiameter flens (mm)						
	–	–	–	–	–	–	182
i	Flensdikte (mm)						
	–	–	–	–	–	–	10
j	Hoogte achtkant (mm)						
	180	180	180	180	180	180	180
k	Lengte indraaispiraal (mm)						
	450	450	–	250	–	–	–
l	Spoed van de indraaispiraal (mm)						
	50	50	50	50	–	–	–

